

# Er zit meer in. Objectief beschouwd.

Deze professionele en voordelige camera met verwisselbare lenzen is geschikt voor binnen en buiten. Nu voorzien van ingebouwde, digitale videorecorder met een geheugen capaciteit tot 32 GB en Hoog Resolutie tot 3,1 megapixels. En daarmee ruim 30 keer zo gedetailleerd als CIF!



MOBOTIX HiRes-video kan wel 6 camera's vervangen...

- Vrije lenskeuze: tele-/groothoeklens, dag/nacht, CS-Mount en hemispheric
- Perfect voor videobewaking en als 180° panorama webcam
- Snelle en eenvoudige installatie aan muur, paal of plafond
- Ingebouwde DVR met HiRes-videoregistratie zonder netwerkbelasting
- Robuust, weinig onderhoud en weersbestendig van -30° tot +60°C (IP66)
- Digitaal, traploos in-/uitzoomen, draaien, kantelen
- Microfoon en luidspreker met verbeterde audio kwaliteit



\* 2008/06 • Vrijblijvende richtprijs van de fabrikant • Prijzen af fabriek Langmeil, Duitsland (EXW) • Prijzen exclusief de wettelijk voorgeschreven BTW • Wijzigingen voorbehouden!

- [Techniek](#)
- [Accessoires](#)
- [Lenzen](#)
- [Varianten](#)
- [Montage](#)
- [Demo](#)

Technical Specifications Allround M24

<b>Modellen</b>	IT, IT-Night, Sec, Sec-Night, Sec-CSVario, Sec-D11, Sec-N11
<b>Objectieven</b>	Van 11 tot 135 mm formaat, horizontale hoek 180° tot 15°
<b>Min. lichtsterkte</b>	Kleur: 1 lux (t=1/60 s), 0,05 lux (t=1/1 s) Zwart/Wit: 0,1 Lux (t=1/60 s), 0,005 Lux (t=1/1 s)
<b>Videosensor</b>	1/2" CMOS, progressieve scan
<b>Max. beeldresolutie</b>	Kleur: 2048 x 1536 (3MEGA), Zwart/Wit: 1280 x 960 (MEGA)
<b>Beeldformaat</b>	2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 768 x 576 (D1), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480, 384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120; vrij beeldformaat kiesbaar (b.v. 1000x200 voor Skyline)
<b>Max. beeldfrequentie (M-JPEG) (Live/Opname)</b>	VGA: 25 fps, TV-PAL: 18 fps, MEGA: 8 fps, 3MEGA: 4 fps
<b>Max. videofrequentie (MxPEG) (Live/Opname/audio)</b>	VGA: 30 fps, TV-PAL: 30 fps, MEGA: 30 fps, 3MEGA: 20 fps
<b>Beeldcompressie</b>	MxPEG, M-JPEG, JPG, H.263 (maar met Video-VoIP)
<b>Interne opslag (DVR)</b>	Slot voor MicroSD kaart (camera interne opname tot 32 GB)
<b>Externe opslag (DVR)</b>	Direct op NAS en PC/Server zonder extra opname software
<b>Software (inclusief)</b>	Video-Management-Software MxEasy, recherche software MxControlCenter
<b>Beeldverwerking</b>	Tegenlichtcompensatie, automatische wit balans,

	beeldcorrectie (panorama image correction included), videosensor (bewegingsdetectie)
<b>Virtuele PTZ</b>	Digital Pan/Tilt/Zoom, continue 8x zoom
<b>Alarm/Gebeurtenissen</b>	Alarmering van gebeurtenissen dankzij meerdere bewegings-detectievelden, externe signalen, temperatuursensor, notificatie per e-mail, FTP, IP telefonie (VoIP, SIP), visueel/akoustisch alarm, voor- & na-alarmbeelden
<b>Audio</b>	Geïntegreerde microfoon en luidspreker, lipsynchroon audio, intercomfunctie, audio opname
<b>Interfaces</b>	Ethernet 10/100, USB, MxBus
<b>Videotelefoon</b>	VoIP, SIP, intercomfunctie, bediening van camera met toetsencode, berichtenmelding
<b>Beveiliging</b>	Gebruiker-/Groepmanagement, HTTPS/SSL, IP adres filter, IEEE802.1x, Intrusion Detection, digitale beelden signatuur
<b>Certificaten</b>	EMV (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part 15B, AS/NZS3548)
<b>Voeding</b>	Power over Ethernet (PoE volgens IEEE 802.3af), PoE klas afhankelijk van het bedrijf manier, stromverbruik typ. 3 W, via PoE switch / injector
<b>Bedrijfsconditie</b>	IP66 (DIN EN 60529), -30 bis +60 °C (-22 to +140 °F)
<b>Afmetingen</b>	WxDxL: 14 x 23 x 19 cm, Weight: ca. 750 g
<b>Standard levering</b>	Behuizing uit versterkt Kunststof (PBT) wit, wand/plafondmontage, montage toebehoren, aansluitkabels, handboek, software, 4 GB MicroSD kaart